

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ПТ-01**Печное топливо тёмное**

Нормативный документ	ТУ 19.20.28-003-53407486-2025
Дата отбора проб	8.10.2025г
Дата испытания	8.10.2025г

Место отбора проб: РГС-4

Производитель: ООО «ЭкоТэк АС»

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Метод испытания	Фактические данные
1	Внешний вид, цвет	Визуально	Черный
2	Вязкость кинематическая при 50°C, не более, сТс	ASTM D445	34,824
3	Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	ASTM D445, По ГОСТ 6258	8.33
4	Массовая доля серы, не более %	ГОСТ 52660	0,26
5	Температура вспышки в закрытом тигле, не менее, °C	ГОСТ 4333	109,0
6	Температура вспышки, °C, не менее в открытом тигле	По ГОСТ ISO 2719, ГОСТ 356, По ГОСТ 4333	148
7	Массовая доля механических примесей, не более, %	ГОСТ 6370	отсутствие
8	Массовая доля воды, не более%	По ГОСТ 2477, ГОСТ ISO 3733	Следы
9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	По ГОСТ 6307, ГОСТ 10585 п.7.5	отсутствие
10	Коксуемость, % не более	ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93)	0,19
11	Массовая доля ванадия, % не более	ГОСТ 10364-90	0,0008
12	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо, кДж/кг	По ГОСТ 21261, ГОСТ 34210	42 050
13	Температура застывания, °C, не менее	ASTM D6749, По ГОСТ 20287 (метод Б)	Минус 38
14	Плотность при 20 °C, г/см ³		0,860-0,875

Заключение: Соответствует ТУ 19.20.28-003-53407486-2025