

Многофункциональное проникающее смазывающее средство G-12 для профессионального использования

Артикул: LK-G12-2024 (Аэрозоль – 335 мл)

LKK-G12-2024 (Канистра – 5 л)

Общее описание

Многофункциональное средство, сочетающее в себе свойства очистителя, смазки и защитного покрытия. Разработанный состав. Идеально подходит для обеспечения быстрого демонтажа резьбовых и плотно прилегающих соединений, механизмов и поверхностей, оставляя их неповрежденными. Быстро проникает в ржавчину, окалину, резину, жир и коррозию. Эффективно удаляет грязь, влагу и устраняет скрип. Обеспечивает надежную защиту от коррозии и износа. Применяется для обработки петель, замков, резьбовых соединений, электрических контактов и других механических элементов в автомобилях, дома и на производстве. Превосходит многих по результатам независимых испытаний.



Свойства

- ☐ Высокая проникающая способность. Быстро проникает в труднодоступные места.
- ☐ Проникает и растворяет ржавчину, разные оксидные соединения и окалину.
- ☐ Возвращает подвижность металлическим деталям и механизмам, заклинившие и прикипевшие под воздействием ржавчины и грязи, коррозии, застывших жирных загрязнений или высохшего масляного осадка.
- ☐ Предотвращает повреждение и срыв резьбы. Облегчает разборку механических механизмов и компонентов, фитингов, гаек и болтов и других крепежных соединений как с небольшим зазором так и без него.
- ☐ Устраняет скрипы, заедания и обеспечивает скольжение узлов и механизмов
- ☐ Вытесняет влагу
- ☐ Образует прочную смазывающую пленку и предотвращает коррозию.
- ☐ Уменьшает износ механизмов и деталей, а также облегчает последующую разборку.
- ☐ Действует как антифрикционное, проникающее, антикоррозийное, противоскрипное универсальное средство со смазывающим эффектом и сохраняет свойства от -40°C до + 150°C.
- ☐ Снижает затраты на техническое обслуживание.
- ☐ Снижает процент брака заклинивших деталей.
- ☐ Минимальный расход при достижении максимального эффекта.
- ☐ Аэрозольные баллончики оборудованы 360° клапаном.
- ☐ Аэрозоли находятся под давлением газа-вытеснителя, который позволяет использовать полный объем баллона на 99%.
- ☐ Аэрозольный баллон снабжен удлинительной трубкой для удобства использования и точного нанесения.

Многофункциональное проникающее смазывающее средство G-12 для профессионального использования

Область применения

- Для профессионального применения и для облегчённого демонтажа резьбовых и других механических элементов на производствах, на станциях технического и сервисного обслуживания, в автомобилях, мотоциклах, велосипедах, бытовой и садовой технике.
- Средство легко проникает в труднодоступные места, устраняя скрипы, заедания и обеспечивает скольжение движущихся частей механизмов при демонтаже.

- Гайки и болты
- Шпильки
- Винты
- Втулки

- Ролики
- Петли
- Защелки
- Наконечники

- Заглушки
- Замки
- Раздвижные механизмы
- Стиральные машины

Инструкция

Перед использованием очистить обрабатываемую поверхность от влаги, пыли и жира. При высокой степени поражения деталей коррозией, удалить с поверхности грязь и рыхлую ржавчину. Для достижения наилучшего результата при применении, температура средства должна соответствовать комнатной температуре. Перед применением рекомендуется энергично встряхнуть не менее 5-30 секунд. Нанести средство на поверхность детали или соединения и выждать от 2 до 7 минут.

Для достижения наилучших результатов применения при температуре окружающей среды ниже -10°C , рекомендуется обеспечить достижения средства комнатной температуры ($+17^{\circ}\text{C}$ $+23^{\circ}\text{C}$).

Многофункциональное проникающее смазывающее средство G-12
для профессионального использования

Физико-химические показатели (основные данные продукта без пропеллента):

Физико-химические показатели (основные данные продукта без пропеллента):

Внешний вид	Жидкость
Цвет	Прозрачный Сине –Зеленый
Запах	Запах типичный компонентный (углеводороды)
Температурный интервал кипения растворителей, °С	160-240
Температура замерзания, °С	< -40
Тип пленки	Тонкая, эластичная
Температура самовоспламенения (в зависимости от давления среды), °С	260-425
Температура вспышки в открытом тигле, °С), °С	202
Динамическая вязкость (при +20 °С)	2,0-2,7 мПа*с
Основа состава	Алифатические, нафтеновые углеводороды
Максимально возможное покрытие после нанесения (при +20 °С,)	58 к 130м2 / l
Испарение (при +20 °С,)	3-4 часа, тонкая плёнка
Термостойкость по применению	До +150 °С
Плотность (при +20 °С) кг/м3	820-854
Содержание механических примесей, % масс	0,001

Газ-вытеснитель (Пропеллент): Пропан – бутан (аэрозольная упаковка)

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

Требования безопасности

ОГНЕОПАСНО! Баллон под давлением. Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше +40°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных приборов. Не вскрывать! Избегать статического электричества. Не курить и не принимать пищу во время использования! Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. В случае применения продукта в закрытых помещениях, работать только в респираторе. Не допускать попадания в глаза и органы дыхания, применять средства защиты органов дыхания, кожи и глаз! При попадании в глаза или на кожу, промыть большим количеством воды. В случае попадания в органы дыхания, выйти на открытый воздух, затем проветрить помещение. Использовать только по назначению! Беречь от детей! Не сжигать после использования!

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускать сдавливания баллона. Температурный режим хранения: от + 5°C до + 25°C при относительной влажности воздуха не выше 65%. Температурный режим при транспортировке: от -40°C до +40°C.

Упаковка (единица товара/ групповая упаковка)

Аэрозоль с трубкой 335 мл (Объём нетто - 250 мл) – 16 шт./ кор.

Канистра 5 л (Масса нетто 4,2 кг)

Бутыль-канистра 1л (Масса нетто 0,85 кг)